

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

## DoP4090-2



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :

**Scierie Martine**  
26 route de Lons-Le-Saunier  
39 130 Clairvaux-les-Lacs

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52 001-1 :2018	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Résistance au feu EN 13501-2
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	4; SH; SH; S	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	4; SH; SH; S		NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4; SH; SH; S		NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	3-4; S; S; S		NPD
	Mélèze (LADC)	C18	ST-III	3-4; S; S; S		NPD
	Pin Sylvestre (PNSY)	C14	ST-IV	3-4; S; S; S		NPD

Performances déclarées bois traité (PT)  Classe 2	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009</b> Cf. désignation des articles traités sur facture et/ou BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage court SARPECO 9 PLUS
	Classe de pénétration	NP 1
	Valeur de rétention	6.5 g/m <sup>2</sup>
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique-Pourriture fibreuse-Capricorne Lyctus-Termite
	Émission de substances dangereuses	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités (PT)  Classe 3 et 4	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009</b> Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par autoclave WOLMANIT CX-8WB
	Classe de pénétration	NP 1
	Valeur critique de rétention classe 3	13.8 kg/m <sup>3</sup>
	Valeur critique de rétention classe 4	18.8 kg/m <sup>3</sup>
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, pourriture fibreuse, Pourriture molle, capricornes, lyctus, vrillettes, termites
Émission de substances dangereuses	NPD	

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

## DoP4090-2

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine.  
En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4090** est délivré à l'entreprise désignée au point (4).

Les performances du produit type identifiées en (1) et (2) sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau (9).

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point (4).

Pour le fabricant, et en son nom par M. MARTINE Dirigeant de l'entreprise.  
CLAIRVAUX LES LACS , le 01 Avril 2021

Signature et cachet de l'entreprise

  
**S.A.S MARTINE**  
RESINEUX DU JURA  
39130 CLAIRVAUX LES LACS  
N° sirene 647 150 465  
Tél : 03 84 25 85 06  
Mail:contact@scleriemartine.com