

# SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS  
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10  
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

*Sapin - Épicéa*  
Charpente, Emballage,  
et Coffrage

*Débit courant ou  
sur liste  
Bois traités par  
bain Classe 2*

CE  
0380



**DECLARATION DE PERFORMANCES –  
n°CPU : 0380 – CPR – 4090 N°1 – C24 SAPIN-EPICEA  
TRAITÉ avant le 01 AVRIL 2016**

**1. Code d'identification du produit**

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

**2. Éléments d'identification du produit de construction**

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

**3. Usage prévu**

Bois de structure à section rectangulaire classé visuellement selon la norme **NF B52-001-2 / 2011-08**

**4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant**

M MARTINE Bruno

Scierie MARTINE

Route de LONS LE SAUNIER

39130 CLAIRVAUX LES LACS

**5. Nom et adresse de contact du mandataire**

Non applicable

**6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**


Système 2+

**7. Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée**

- Organisme notifié : **FCBA 0380**
- Tâches : une inspection initiale de l'établissement et de la production en usine / surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine
- Certificat délivré : certificat de conformité du contrôle en usine

**8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne**

Non applicable



# SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS  
Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10  
E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

**Sapin - Épicéa**  
Charpente, Emballage,  
et Coffrage

*Débit courant ou  
sur liste  
Bois traités par  
bain Classe 2*

CE  
0380



## 9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement	C 24	NF EN 338 : 2009 (en révision) NF EN 1912 : 2012
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13501-1+A1 : 2013
Emission de substances dangereuses	NPD	EN 14081-1+A1 : 2011
Durabilité « PT » en tant que : Type de traitement et de produits de préservation	SARPECO 850	
Classe de pénétration	NP1	
Valeur de rétention	5 g/m <sup>2</sup>	
Agents biologiques cibles	ANTIBLEU-INSECTICIDE FONGICIDE-TERMITE	

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué identifié au point 4.**

Signé pour le fabricant et

en son nom par :

MARTINE Bruno,

A CLAIRVAUX le 1<sup>er</sup> Mars 2013