

SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS

Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10

E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa

Charpente, Emballage,
et Coffrage

*Débit courant ou
sur liste*

*Bois traités par
bain Classe 2*

CE
0380



DECLARATION DE PERFORMANCES – n° CPU / 0380 – CPR - 4090

N°1 C18 SAPIN – EPICEA – TRAITEMENT AUTOCLAVE

1. Code d'identification du produit

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

2. Éléments d'identification du produit de construction

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA

3. Usage prévu

Bois de structure à section rectangulaire classé visuellement selon la norme **NF B52-001-2 / 2011-08**

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

M MARTINE Bruno

SCIERIE MARTINE

26,route de LONS LE SAUNIER

39130 CLAIRVAUX LES LACS

5. Nom et adresse de contact du mandataire

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances


Système 2+

7. Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

- Organisme notifié : FCBA 0380
- Tâches : une inspection initiale de l'établissement et de la production en usine / surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine
- Certificat délivré : certificat de conformité du contrôle en usine

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable



SCIERIE MARTINE

RESINEUX DU JURA

39130 CLAIRVAUX LES LACS

Tel 03 84 25 85 06 – Fax 03 84 25 25 10

E-mail : scierie.martine@wanadoo.fr

Sapin - Épicéa

Charpente, Emballage,
et Coffrage

*Débit courant ou
sur liste*

*Bois traités par
bain Classe 2*



9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement	C 18	NF EN 338 : 2009 (en révision) NF EN 1912 : 2012
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13501-1+A1 : 2013

En cas de traitement autoclave

Performances déclarées bois traité Classe 3 et 4	Type de traitement et de produit de préservation	Autoclave vide et pression WOLMANIT CX 8 WB
	Agents biologique visés	Pourriture cubique, Pourriture fibreuse, Pourriture molle, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Terme bois
	Classe d'emploi	NF EN 13501-1+A1 : 2013
	Imprégnation profonde classe 3 Imprégnation profonde classe 4	13,8 Kg/m ³ 18,8 kg/m ³

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

MARTINE Bruno

A CLAIRVAUX le 1^{er} Avril 2021